

Línea PLP



- ✓ **SUPERFICIE RESISTENTE**
Anti-derrapante en 4 pies
Lamina lisa en 5 pies
- ✓ **IDEAL PARA USO RUDO**
Construida en acero.
- ✓ **PANTALLA ILUMINADA**
Para lectura fácil y rápida.
- ✓ **CONVERSIÓN DE UNIDADES**
Cambie de kg a lb con un solo botón
- ✓ **BATERÍA RECARGABLE**
Duración de más de 100 horas.
- ✓ **COMUNICACIÓN USB**
Conéctela a su computadora.

CERTIFICACIONES



*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

PLP3000-4, PLP6000-4

Alto	100 mm (3.93")
Ancho	1200 mm (47.24")
Profundo	1200mm (47.24")

PLP3000-5, PLP6000-5

Alto	100 mm (3.93")
Ancho	1500 mm (59")
Profundo	1500mm (59")

Metrológicas

Capacidad

PLP3000-4	3000kg (6000lb)
PLP3000-5	3000kg (6000lb)
PLP6000-4	6000kg (12000lb)
PLP6000-5	6000kg (12000lb)

División Mínima

PLP3000-4	0.5kg (1lb)
PLP3000-5	0.5kg (1lb)
PLP6000-4	1kg (2lb)
PLP6000-5	1kg (2lb)

Tara Máxima

PLP3000-4	3000kg (6000lb)
PLP3000-5	3000kg (6000lb)
PLP6000-4	6000kg (12000lb)
PLP6000-5	6000kg (12000lb)

Materiales

Módulo	Plástico
Base	Acero al carbón
Plataforma PLP3000-4	Acero al carbón, Anti-derrapante
Plataforma PLP6000-4	Acero al carbón, Anti-derrapante
Plataforma PLP3000-5	Acero al carbón, lámina lisa
Plataforma PLP6000-5	Acero al carbón, lámina lisa

Datos eléctricos:

Voltaje de entrada adaptador	100/240Vca, 60Hz, 0.2A
Voltaje de salida adaptador	6.3V, 0.5A
Temp. De operación	-10 a 40°C (14 a 104°F)

Datos logística

Peso neto:	PLP3000-4	68kg
	PLP6000-4	68kg
	PLP3000-5	109kg
	PLP6000-5	109kg
Temp. de almacenaje		-20 a 50°C (-4 a 122°F)

Conectividad:

Interface de comunicación	USB
Conector	Tipo B


*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO




- A. Módulo
- B. Plataforma

FRENTE



LATERAL



SUPERIOR

